



*GUAINE E SPIRALI PER
PROTEZIONE TUBI*

GUAINE E SPIRALI PER PROTEZIONE TUBI

Sleeves and protective spirals

SPIRALI E GUAINE PER PROTEZIONE TUBI



SPIRALI FLESSIBILI PER TUBI
Pag. 3



SPIRALI FLESSIBILI PER TUBI PER ALTE
TEMPERATURE
Pag. 4



GUAINE IN PVC PER PROTEZIONE TUBI
Pag. 5

SPIRALI FLESSIBILI PER TUBI

DESCRIZIONE	
MATERIALE	PVC
COLORE	NERO - GIALLO
NOTE	SPIRALINA IN PVC RIGIDO PER PROTEZIONE TUBI OLEODINAMICI E CABLAGGI TUBI MULTIPLI. TEMP. -10°C + 70°C



CODICE	DIAM. INTERNO	DIAM. ESTERNO	L (mt)	INT. INCH	EXT. INCH
SFT8/12	8	12	50	5/16"	15/12"
SFT12/16	12	16	50	5/12"	5/8"
SFT16/20	16	20	50	5/8"	25/32"
SFT20/25	20	25	50	25/32"	1"
SFT24/29	24	29	50	15/16"	1.5/32"
SFT27/32	27	32	50	1.1/16"	1.1/4"
SFT30/35	30	35	50	1.3/16"	1.3/8"
SFT35/40	35	40	50	1.3/8"	1.9/16"
SFT44/50	44	50	25	1.23/32"	2"
SFT56/63	56	63	20	2.7/32"	2.1/2"
SFT67/75	67	75	20	2.41/64"	3"
SFT80/90	80	90	10	3.5/32"	3.17/32"
SFT100/110	100	110	7	4"	4.3/8"
SFT120/130	120	130	6	4.23/32"	5.1/8"

SPIRALI FLESSIBILI PER TUBI PER ALTE TEMPERATURE

DESCRIZIONE	
MATERIALE	PVC
COLORE	-
NOTE	SPIRALINA IN PVC RIGIDO PER PROTEZIONE TUBI OLEODINAMICI E CABLAGGI TUBI MULTIPLI PER ALTE TEMPERATURE. TEMP. -25°C + 110°C



CODICE	DIAM. INTERNO	DIAM. ESTERNO	L (mt)	INT. INCH	EXT. INCH
SFTHT8/12	8	12	50	5/16"	
SFTHT12/16	12	16	50	5/12"	15/12"
SFTHT16/20	16	20	50	5/8"	5/8"
SFTHT20/25	20	25	50	25/32"	25/32"
SFTHT24/29	24	29	50	1"	1.5/32"
SFTHT27/32	27	32	50	1.1/16"	1.1/4"
SFTHT30/35	30	35	50	1.3/16"	1.3/8"
SFTHT35/40	35	40	50	1.3/8"	1.9/16"
SFTHT44/50	44	50	25	1.23/32"	2"
SFTHT56/63	56	63	20	2.7/32"	2.1/2"
SFTHT67/75	67	75	20		
SFTHT80/90	80	90	10	3.5/32"	3.17/32"
SFTHT100/110	100	110	7		

GUAINA IN PVC PER PROTEZIONE TUBI

DESCRIZIONE	
MATERIALE	PVC
COLORE	-
NOTE	GUAINA IN PVC PER PROTEZIONE DI TUBI E CAVI. TEMP. -15°C + 80°C



CODICE	DIAM. INTERNO	DIAM. ESTERNO	L (mt)	INT. INCH	EXT. INCH
GPPT16/17	16	17	100	5/8"	21/32"
GPPT18/19,2	18	19,2	100	23/32"	3/4"
GPPT20/21,2	20	21,2	100	25/32"	27/32"
GPPT22/23,2	22	23,2	100	7/8"	29/32"
GPPT24/25,2	24	25,2	100	15/16"	1"
GPPT25/26,2	25	26,2	100		
GPPT26/27,2	26	27,2	100	1.1/32"	1.1/16"
GPPT28/29,2	28	29,2	100	1.3/32"	1.5/32"
GPPT30/31,2	30	31,2	50	1.3/16"	1.7/32"
GPPT33/34,4	33	34,4	50	1.5/16"	1.11/32"
GPPT36/37,4	36	37,4	50	1.13/32"	1.15/32"
GPPT38/39,4	38	39,4	50	1.1/2"	1.17/32"
GPPT40/41,4	40	41,4	50	1.9/16"	1.5/8"
GPPT45/46,4	45	46,4	50	1.3/4"	1.13/16"
GPPT48/49,4	48	49,4	50		
GPPT50/51,4	50	51,4	50	1.31/32"	2"
GPPT55/56,4	55	56,4	50	2.5/32"	2.5/32"



PANOZZO s.r.l.

Via del Calendone n° 50/H

Tel. +39 039 9275 363

FAX. +39 039 9275 321

PEC: panozzosrl@pcert.it

panozzosrl.com

